Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2854

1. Descripción del producto:

Cepillo tipo copa de alambre trenzado (CCT)

Dimensiones (in):	5 " x 0.020 " x 5/8 "-11H
Dimensiones (mm):	125 x 0.50 x 15.9-11H
Largo de alambre:	1-3/16 "
Material del filamento:	Acero al carbón
Número de trenzas:	28
Máx. rpm:	8,500
Línea :	chip-cut®

Esmeriladora Angular

1. Aplicación

• Para limpieza pesada de superficies metálicas, remueve restos de soldadura, pintura y corrosión.

2. Instrucciones de operación

• Montar en esmeriladora angular.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original , en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 unidad.